



Комментарии к уроку №2


1. При создании структуры обращайте внимание, когда требуется создать раздел, а когда страницу.
2. Отладочная функция, которая выводит результат только для вашего пользователя, позволит в дальнейших уроках продолжать работу над другими заданиями, когда какое-то из заданий еще находится у проверяющего.
3. При работе со структурой сайта удобно пользоваться кнопкой Структура на панели управления в публичной части. Подробнее о работе со структурой - http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=04460
4. Иногда возникает следующая проблема. Имя файла не генерируется автоматически из названия страницы:



Причина в том, что по умолчанию в настройках модуля "Управление структурой" включена опция "Использовать внешний сервис для автоматического генерирования имен файлов и папок":



Если данная опция включена, система использует сервис Яндекс.Перевод для генерирования имен файлов и папок из их названия. Но для работы этой функции нужно в настройках главного модуля указать ключ для доступа к сервису Яндекс.Перевод:



Без этого ничего работать не будет. Зарегистрироваться и получить ключ для данного сервиса можно по ссылке в той же форме, ниже поля для ввода.

Если снять галочку "Использовать внешний сервис для автоматического генерирования имен файлов и папок", то имена файлов будут транслитерироваться. Но именно транслитерироваться, а не переводиться. А это не очень красиво... И с точки зрения продвижения в поисковиках хуже.

5. В системе Битрикс может присутствовать файл `init.php`, который подключается каждый раз при генерации любой страницы на сайте.

Если быть точным, он подключается везде, где подключена служебная часть пролога шаблона сайта. Это обычные страницы (служебная часть пролога подключается в составе

шаблона сайта), или даже такие скрипты, как обработчики ајах-запросов, в которых служебная часть пролога обычно подключается явно.

Данный файл нужен для того, чтобы разработчик мог определить необходимые ему функции, классы и константы, которые должны быть доступны везде, во всех скриптах на сайте.

По умолчанию данный файл в системе отсутствует. Если вам требуется определить в нём какую-то функцию или константу, данный файл предварительно нужно создать. Файл `bitrix/php_interface/init.php`

система подключает всегда, при его наличии. Файл

`bitrix/php_interface/id_сайта/init.php`

система подключает только для указанного сайта (при многосайтовой конфигурации).

В данном файле должен содержаться лишь php-код. Пустой файл `init.php` не должен содержать ничего лишнего:

```
<?  
  
?>
```

Создавать лучше через ftp, с помощью редактора кода. При редактировании файла `init.php` на рабочем проекте через админку – вы не сможете исправить ошибки, так как этот файл подключается на всех страницах, синтаксическая ошибка в нём приведёт к неработоспособности всего сайта.